

# F 50

Eteenpäin  
kulkeva tärvelvy



## Hiekan, soran ja kivitäjteen tiivistämiseen.

Kaikki konemallimme ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Ne ovat myös kestäviä ja luotettavia, jolloin käyttö- ja ylläpitokulut ovat alhaiset.

- Swepac F 50 sopii pienimpiin työtehtäviin, kuten maanpinnan tiivistämiseen ennen laatta- ja kivipäällysteiden asettamista.
- Kun pohjalevylle asennetaan Vulkollan®-levy (lisävaruste), sillä voi tiivistää päällystetyt pinnat tasaisiksi.
- Kone suoriutuu vaativistakin tehtävistä, sillä sen moottori ja voimansiirto on suojattu kokonaan kestäväällä polyeteenikotelolla.
- Kahva voidaan poistaa helposti ilman työkaluja ja kone voidaan kuljettaa normaalikokoisen auton tavaratilassa.
- Runko on kuumasinkitty, jolloin sen huoltovapaa korroosiosuoja on ensiluokkainen.

## TEKNISET TIEDOT

## SWEPAC F 50

Paino, netto	52 kg
Pohjalevyn leveys	300 mm
Korkeus, maks./min.	1010/700 mm
Pituus, maks./min.	1125/565 mm
L x K x P (ilman kahvaa)	300 x 385 x 500 mm
Moottori	Honda GX 100
Polttoainesäiliön tilavuus	2,6 litraa
Polttoaine	Lyijytön tai alkylaattibensiini
Moottoriteho, maksimi	2,4 kW
Keskipakoisvoima	9 kN
Työnopeus	0–25 m/min
Käden/käsivarren värinä sorapinnalla ISO 5349 –standardin mukaisesti	4,5 m/s <sup>2</sup>
Taattu äänitehotaso, L <sub>WA</sub> 105 dB(A)	
Äänenpainetaso (käyttäjän korvien kohdalla)	89 dB(A)

## Osanumero

305050

F 50 Honda-bensiinimoottorilla

## Lisätarvikkeet

305039

Vulkollan-levy, täydellinen

Swepac on Ruotsin johtava maantiivistuskoneiden valmistaja. Yrityksellä on laaja tuotevalikoima: erilaisia moottorivaihtoja ja useita kokoja kaikkiin tarkoituksiin. Swepacilla on standardien ISO 9001 ja 14001 mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit, ja Ruotsin konetestauslaitos (SMP) on myöntänyt meidän koneillemme Eurotest-sertifikaatin. Tarkat tiedot yrityksestä ja meidän tuotteistamme löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta [www.swepac.com](http://www.swepac.com). Pidätämme oikeuden tehdä teknisiin tietoihin muutoksia ennalta ilmoittamatta.

Swepac AB  
Blockvagen 3 | SE-342 32 Ljungby | Ruotsi  
Puhelin +46 372-156 00 | [www.swepac.com](http://www.swepac.com)

**SWEPAC**