



*\* Now we provide a 5 year guarantee on the purchase of new El-Björn products. Go to our homepage to sign up.*

El-Björn tarjoaa useita erilaisia kuumailmapuhaltimia. Valikoimassa on kannettavia 2 kW - 15 kW puhaltimia ja kiinteästi seinään asennettavia 9 kW - 15 kW puhaltimia.

Puhaltimet on valmistettu siniseksi maalatusta, korroosion-kestävästä sinkitystä teräslevystä. Voimakkaat mutta hiljaiset puhallinmoottorit ja hyvin suunnitellut elementit kierrättävät tehokkaasti ilmaa ja lämmittävät nopeammin.

Puhaltimet on tarkoitettu käytettäväksi tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, kesämökeillä, pesuhalleissa jne.



# Ominaisuudet

- Vankka rakenne korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä, helppo ripustaa seinälle mukana toimitettavalla kannattimella
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Elementtien rakenne varmistaa optimaalisen ilmavirtauksen ja nopean lämpenemisen.
- Etupuolella oleva ohjaussäleikkö pitää ilmavirran koossa ja pidentää heittopituutta.
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen, voidaan IP 44 -suojauksen ansiosta käyttää kosteissa tiloissa.
- Portaaton termostaatti 5° - 35°, ohjaa lämmitystä ja puhallinta tai vain lämmitystä. Valitaan ohjauspaneelissa olevalla keinukytkimellä.
- Toimitukseen sisältyy 2 m kaapeli CEE-pistokkeella 16A/400V
- Ylikuumenemissuoja palautetaan käsin ohjauspaneelista, puhallin on varustettu jälkijähdytystermostaatilla.
- Ei kuormita N:ää (nollaa).



Tuotenro : 8102903  
(E8726312)

Tyyppi: VF 3

16



Sertifioinnit :



**EAC**

## Tekniset tiedot, VF 3

Tulo 5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 kpl

Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin 2.0m/4G1.5/416P6 CEE

Nimellisvirrasta 4,3 A

Jännite 3-400 V

Tehoasennot 0 - 1,5 - 3 kW

Ilmavirta 400 m<sup>3</sup>/h

Äänitaso 38 dB(A)

Paino 8 kg

Mitat K x L x S (mm) 370x310x360 mm

Suojausluokka IP44