

# PVEL / PVEL-D

Suurtaajuus tärysauva



PVEL



PVEL-D

## PVEL ja PVEL-D

Sähkökäyttöinen tärysauva sisäänrakennetulla muuntajalla.

Muuntajan erikoisrakenne eli sileät viistoreunat minimoivat vaaran jäädä kiinni vahvisteisiin tai muihin esteisiin. Painonappikäynnistys ja lamppu mahdollistavat turvallisen ja selkeän käynnistystoiminnon.

- Tärysauva kaikenlaisiin valuihin
- Korkea keskipakoisvoima takaa tiivistysasteen
- Kaikkien vaiheiden lämpösuojaus suojaa moottoria.
- Sähkömoottorin korkea eristysluokka suojaa sitä korkeissa lämpötiloissa.
- Tärypää ja kärkitulppa ovat karkaistua korkealaatuista terästä, joka takaa pitkän käyttöiän.
- Pyydettyäessä, tärysauvaa (PVEL) on saatavilla eri pituuksina.

## Erityistiedot sauvatärystä, jossa on pistoolimainen tärinävaimennettu kahva, PVEL-D

- Tärinävaimennettu kahva, jossa on alhaiset tärinätasot, mahdollistaa pitkät työjaksot ilman keskeytyksiä
- Ergonominen malli, miellyttävä käyttöä.

Swepac tarjoaa laajan valikoiman erilaisia moottorivaihtoehtoja ja kokoja kaikkiin käyttötarkoituksiin. Swepacilla on standardien ISO 9001 ja 14001 mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit, ja Ruotsin konetestauslaitos on myöntänyt meidän koneillemme Eurotest-sertifikaatin. Tietoa yrityksestä ja tuotteistamme löytyy kotisivuiltamme osoitteesta: [www.swepac.com](http://www.swepac.com). Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Swepac AB  
Blockvagen 3 | SE-341 32 Ljungby | Ruotsi  
Puh. +46 (0)372-156 00 | [www.swepac.com](http://www.swepac.com)

## TEKNISEET TIEDOT

## PVEL / PVEL-D

Jännite	230 V, 1-vaiheinen
Suojausluokka, muuntajan kotelo	IP 67

Sauvan halkaisija/pituus	A	Suorituskyky/keskipakoisvoima
38 mm / 370 mm	1,9 A	20 m <sup>3</sup> /h / 1 500 N
50 mm / 370 mm	2,8 A	30 m <sup>3</sup> /h / 3 300 N
58 mm / 420 mm	3,8 A	35 m <sup>3</sup> /h / 5 600 N
65 mm / 400 mm	4,8 A	40 m <sup>3</sup> /h / 7 000 N

### PVEL

Letkun pituus	5 m
Sähköjohdon pituus	15 m
Sauvatäryttimen kokonaispaino	38 mm 50 mm 58 mm 65 mm
	9 kg 12 kg 14 kg 18 kg

### PVEL-D

Letkun pituus	0,5 m
Sähköjohdon pituus	1,5 + 20 m
Sauvatäryttimen kokonaispaino	38 mm 50 mm 58 mm 65 mm
	12 kg 15 kg 17 kg 21 kg

## Käden/käsivarren tärinä

## Tärinäarvo

Sauvan halkaisija	Tyyppi	Kiihtyvyyks m/s <sup>2</sup>
38 mm	PVEL-D	0,41*
	PVEL	1,4**
50 mm	PVEL-D	0,56*
	PVEL	1,8**
58 mm	PVEL-D	0,48*
	PVEL	2,3**
65 mm	PVEL-D	0,6*
	PVEL	2,7**

\*) Mitattu kahvasta

\*\*) Mitattu letkusta 2 metrin päästä tärytinpäästä

**SWEPAC**