
RT-, COMPACT- JA MID-SIZE -SARJAN

Maastokäyttöiset saksilavat

Tekniset tiedot	SJ 6832E	SJ 8841E	SJ 6826 RT	SJ 6832 RT	SJ 7127	SJ 7135
A Työskentelykorkeus	11,8 m	14,5 m	9,9 m	11,8 m	10,2 m	12,7 m
B Lavakorkeus ylhäällä	9,8 m	12,5 m	7,9 m	9,8 m	8,2 m	10,7 m
C Lavakorkeus alhaalla	1,4 m	1,8 m	1,2 m	1,4 m	1,5 m	1,7 m
D Kokonaisleveys	1,7 m	2,2 m	1,7 m	1,7 m	1,8 m	1,8 m
E Kokonaispituus	2,5 m	3,5 m	3,35 m	3,35 m	3,3 m	3,3 m
F Kokonaiskorkeus kaiteet ylhäällä	2,5 m	2,9 m	2,4 m	2,5 m	2,7 m	2,7 m
G Kokonaiskorkeus kaiteet alhaalla	2,1 m	2,2 m	1,6 m	1,8 m	2,0 m	2,1 m
H Lavan leveys (sisämitta)	1,4 m	1,7 m	1,4 m	1,4 m	1,6 m	1,6 m
I Lavan pituus (sisämitta)	2,1 m	3,4 m	2,4 m	2,4 m	3,0 m	3,0 m
Jatkolava			1,5 m	1,5 m	1,4 m	1,4 m
Maavara	0,2 m	0,2 m	0,2 m	0,2 m	0,2 m	0,2 m
Akseliväli	1,9 m	2,3 m	2,0 m	2,0 m	2,4 m	2,4 m
Paino	2 940 kg	5 556 kg	3 305 kg	3 655 kg	4 150 kg	4 818 kg
Nousukyky	30 %	30 %	50 %	40 %	30 %	30 %
Kääntösäde (sisäpuoli)	1,9 m	4,0 m	1,5 m	1,5 m	2,8 m	2,8 m
Kääntösäde (ulkopuoli)	4,2 m	6,3 m	4,0 m	4,0 m	5,3 m	5,3 m
Nostoaika (luokituksen mukaisella kuormalla)	60 s	56 s	36 s	39 s	43 s	41 s
Ajonopeus (lava alhaalla)	1,1 km/h	1 km/h	6,1 km/h	6,1 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h
Ajonopeus (lava ylhäällä)			0,6 km/h	0,6 km/h	0,6 km/h	0,6 km/h
Suurin ajokorkeus	7,9 m	7,9 m	Täysi korkeus	Täysi korkeus	Täysi korkeus	Täysi korkeus
Kokonaiskantokyky	454 kg	681 kg	567 kg	454 kg	680 kg	454 kg
Henkilöiden lkm enintään	3	4	4	2	5	4



RT-sarja: SJ 6832E, SJ 8841E

SJ 6832E, SJ 8841E


VAKIO-OMINAISUUDET

- Akselivetoinen voimansiirto.
- Levyjarru taka-akselissa.
- Virtalähde 48 V DC, käännettävä akkukotelo.
- Tasaava saksirakenne mahdollistaa jatkolavojen lisäämisen lavan toiseen päähän tai molempiin päihin (vain 8841E-mallissa).
- 0,9 metrin jatkolava (vain 6832E-mallissa).
- Analoginen hallintalaitejärjestelmä.
- Värikoodattu ja numeroitu johtosarja.
- 30 % nousukyky.
- Vaahtotäytteiset renkaat.
- Verkkovirtarasian johdotus valmiina lavalla.
- Kallistushälytys ajon ja noston katkaisulla.
- Hälytysääni laitteen liikkuessa.
- Ylikuorman havaitsemisjärjestelmä.
- Laskeutumisvaroitusjärjestelmä.
- Käyttäjän erillinen äänimerkki.
- Saranoitu kaidejärjestelmä.
- Puolikorkeat, jousipalautteiset portit sivuille.
- Turvaköyden kiinnityspisteet.
- Saksien suojarakenteet.
- Kiinnityssilmukat sitomista/nostamista varten.

LISÄVARUSTEET‡

- Neliveto (vain 8841E-mallissa).
- 1,2 m jatkolava (lavan toiseen päähän tai molempiin päihin, vain 8841E-mallissa).
- 1,2 m hydraulinen jatkolava (lavan toiseen päähän tai molempiin päihin, vain 8841E-mallissa).
- Automaattisesti tasaavat tukijalat.
- Lavan paineilmaliitäntä.
- Täyskorkeat, jousella varustetut, saranoidut portit.
- Väriä päästämättömät, vaahtotäytteiset renkaat.

‡ Kantokyky ja laitteen paino voivat vaihdella lisävarusteista riippuen.



Compact-sarja: SJ 6826 RT, SJ 6832 RT

SJ 6826 RT, SJ 6832 RT


VAKIO-OMINAISUUDET

- Ajettavissa täydessä korkeudessa.
- Ristikkäinen, symmetrinen neliveto.
- Jousikuormitteiset, hydraulisesti vapautuvat monilevyjarrut.
- 1,5 m jatkolava.
- 24 hevosvoiman Kubota-dieselmoottori.
- 90° kääntyvä moottorikotelo.
- Analoginen hallintalaitejärjestelmä.
- Värikoodattu ja numeroitu johtosarja.
- Suurin nousukyky 50 %.
- Vaahtotäytteiset, matalaprofiiliset, kuvioidut renkaat.
- Verkkovirtarasian johdotus valmiina lavalla.
- Kallistushälytys ajon ja noston katkaisulla.
- Hälytysääni laitteen liikkuessa.
- Ylikuorman havaitsemisjärjestelmä.
- Laskeutumisvaroitusjärjestelmä.
- Käyttäjän erillinen äänimerkki.
- Saranoitu kaidejärjestelmä.
- Puolikorkea, jousipalautteinen portti takaosassa.
- Turvaköyden kiinnityspiste.
- Saksien suojarakenteet.
- Aukot trukin haarukoille, ja kiinnityssilmukat sitomista/nostamista varten.

LISÄVARUSTEET‡

- Dieselmoottorin hiukkassuodatin.
- Automaattisesti tasaavat tukijalat.
- Vilkkuva varoitusvalo.
- Lavan paineilmaliitäntä.
- 2,0 kilowatin hydrauliikkageneraattori.
- Väriä päästämättömät, vaahtotäytteiset renkaat (vain 6826 RT -mallissa).
- Väriä päästämättömät umpikumirenkaat.

‡ Kantokyky ja laitteen paino voivat vaihdella lisävarusteista riippuen.



Mid-size -sarja: SJ7127, SJ7135

SJ7127, SJ7135

VAKIO-OMINAISUUDET

- Ajettavissa täydessä korkeudessa.
- Akselineliveto.
- Jatkuva takatasauspyörästön lukko ja luistoa rajoittava etutasauspyörästö.
- Levyjarru taka-akselissa.
- 1,4 metrin jatkolava.
- Uloskäännettävä 29 hevosvoiman Kubota-dieselmoottori.
- Analoginen hallintalaitejärjestelmä.
- Värikoodattu ja numeroitu johtosarja.
- 30 prosentin nousukyky.
- Vaahtotäytteiset kuviorenkaat.
- Verkkovirtarasian johdotus valmiina lavalla.
- Kallistushälytys ajon ja noston katkaisulla.
- Hälytysääni laitteen liikkuessa.
- Ylikuorman havaitsemisjärjestelmä.
- Laskeutumisvaroitusjärjestelmä.
- Vilkkuva varoitusvalo.
- Käyttäjän erillinen äänimerkki
- Saranoitu kaidejärjestelmä.
- Puolikorkea, jousipalautteinen, saranoitu portti takana.
- Turvaköyden kiinnityspisteet.
- Saksien suojarakenteet.
- Kiinnityssilmukat sitomista/nostamista varten.

LISÄVARUSTEET‡

- 1,4 metrin hydraulisesti siirtyvä jatkolava.
- Dieselmoottorin hiukkassuodatin.
- Automaattisesti tasaavat tukijalat.
- Lavan paineilmaliitäntä.
- 3,5 kilowatin hydrauliikkageneraattori.
- Väriä päästämättömät, vaahtotäytteiset kuviorenkaat.

‡ Kantokyky ja laitteen paino voivat vaihdella lisävarusteista riippuen.

SKYJACK™

RT-, COMPACT- JA MID-SIZE -SARJAN
Maastokäyttöiset saksilavat









Tämä esite on tarkoitettu vain esittelytarkoituksiin ja se perustuu painohetkellä saatavana olleisiin tietoihin. Skyjack Inc. pidättää itsellään oikeuden tehdä tässä esitteessä mainittuja teknisiä tietoja sekä vakio- ja lisävarusteita koskevia muutoksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoituksia. Katso tarkemmat laitetta koskevat ohjeet laitteen käyttö- ja huolto-oppaista sekä varaosaluetteloista. CE-merkinnällä varustetut työtasot ovat konedirektiivin 98/37/EY vaatimuksien mukaisia.

MACHINERY
EST. 1911

Ansatie 5, 01740 Vantaa, puh. 020 163 0300
www.machinery.fi