

# SKYJACK™

COMPACT- JA CONVENTIONAL-SARJAN  
Akkukäyttöiset saksilavat



Tämä esite on tarkoitettu vain esittelytarkoituksiin ja se perustuu painohetkellä saatavana olleisiin tietoihin. Skyjack Inc. pidättää itsellään oikeuden tehdä tässä esitteessä mainittuja teknisiä tietoja sekä vakio- ja lisävarusteita koskevia muutoksia milloin tahansa ilman ennakoilmoituksia. Katso tarkemmat laitetta koskevat ohjeet laitteen käyttö- ja huolto-oppaista sekä varaosaluetteloista. CE-merkinnällä varustetut työasemat ovat konedirektiivin 98/37/EY vaatimuksien mukaisia.

Ansatie 5, 01740 Vantaa, puh. 020 163 0300  
[www.machinery.fi](http://www.machinery.fi)

  
**MACHINERY**  
EST. 1911

| Tekniset tiedot                                           | SJIII 3215    | SJIII 3219    | SJIII 3220    | SJIII 3226    | SJIII 4620    | SJIII 4626    | SJIII 4632    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A Työskentelykorkeus                                      | 6,6 m         | 7,8 m         | 8,1 m         | 9,9 m         | 8,1 m         | 9,9 m         | 11,8 m        |
| B Lavakorkeus ylhäällä                                    | 4,6 m         | 5,8 m         | 6,1 m         | 7,9 m         | 6,1 m         | 7,9 m         | 9,8 m         |
| C Lavakorkeus alhaalla                                    | 0,9 m         | 1,0 m         | 1,0 m         | 1,1 m         | 1,0 m         | 1,1 m         | 1,2 m         |
| D Kokonaisleveys                                          | 0,8 m         | 0,8 m         | 0,8 m         | 0,8 m         | 1,2 m         | 1,2 m         | 1,2 m         |
| E Kokonaispituus                                          | 1,8 m         | 1,8 m         | 2,3 m         | 2,3 m         | 2,3 m         | 2,3 m         | 2,3 m         |
| F Kokonaiskorkeus lava alas laskettuna (kaiteet ylhäällä) | 1,9 m         | 2,0 m         | 2,0 m         | 2,2 m         | 2,0 m         | 2,1 m         | 2,2 m         |
| G Kokonaiskorkeus lava alas laskettuna (kaiteet alhaalla) | 1,5 m         | 1,6 m         | 1,6 m         | 1,8 m         | 1,6 m         | 1,8 m         | 1,9 m         |
| H Lavan leveys (sisämitta)                                | 0,7 m         | 0,7 m         | 0,7 m         | 0,7 m         | 1,1 m         | 1,1 m         | 1,1 m         |
| I Lavan pituus (sisämitta)                                | 1,6 m         | 1,6 m         | 2,1 m         | 2,1 m         | 2,1 m         | 2,1 m         | 2,1 m         |
| Jatkolava                                                 | 0,9 m         | 0,9 m         | 0,9 m         | 0,9 m         | 1,2 m         | 1,2 m         | 1,2 m         |
| Maavara (lava alas laskettuna)                            | 6,0 cm        | 6,0 cm        | 8,9 cm        | 8,9 cm        | 8,9 cm        | 8,9 cm        | 8,9 cm        |
| Maavara (lava ylös nostettuna)                            | 1,8 cm        | 1,8 cm        | 1,9 cm        | 1,9 cm        | 1,9 cm        | 1,9 cm        | 1,9 cm        |
| Akseliväli                                                | 1,4 m         | 1,4 m         | 1,8 m         | 1,8 m         | 1,8 m         | 1,8 m         | 1,8 m         |
| Paino                                                     | 1 089 kg      | 1 170 kg      | 1 592 kg      | 1 876 kg      | 1 860 kg      | 2 132 kg      | 2 302 kg      |
| Nousukyky                                                 | 25%           | 25%           | 25%           | 25%           | 25%           | 25%           | 25%           |
| Kääntösäde (sisäpuoli)                                    | 0"            | 0"            | 1,3 m         | 1,3 m         | 1,2 m         | 1,2 m         | 1,2 m         |
| Kääntösäde (ulkopuoli)                                    | 1,7 m         | 1,7 m         | 2,7 m         | 2,7 m         | 2,4 m         | 2,4 m         | 2,4 m         |
| Nostoaika (luokituksen mukaisella kuormalla)              | 23 s          | 25 s          | 33 s          | 56 s          | 33 s          | 54 s          | 59 s          |
| Ajonopeus (lava alhaalla)                                 | 3,2 km/h      | 3,2 km/h      | 3,2 km/h      | 3,2 km/h      | 3,2 km/h      | 3,2 km/h      | 3,2 km/h      |
| Ajonopeus (lava ylhäällä)                                 | 1,1 km/h      | 1,1 km/h      | 1,1 km/h      | 1,1 km/h      | 1 km/h        | 1 km/h        | 1 km/h        |
| Kokonaiskantokyky                                         | 227 kg        | 227 kg        | 408 kg        | 227 kg        | 590 kg        | 454 kg        | 318 kg        |
| Henkilöiden lkm enintään                                  | 2             | 2             | 2             | 2             | 3             | 3             | 2             |
| Suurin ajokorkeus                                         | Täysi korkeus | Täysi korkeus | Täysi korkeus | Täysi korkeus | Täysi korkeus | Täysi korkeus | Täysi korkeus |

#### SJIII 3215, 3219 VAKIO-OMINAISUUDET

- Ajettavissa täydessä korkeudessa.
- Portaaton nopeus hydrauliveto molemmilla eturenkailla.
- 90° kääntyvä ohjaus (sisäinen kääntösäde 0 m)
- Kaksoispysäköintijarrut.
- Proportionaaliset ajo- ja nostotoimintojen hallintalaitteet.
- 0,9 metrin jatkolava.
- Virtälähde 24 V DC.
- Akun matalajännitteen suojaus.
- Analoginen hallintalaittejärjestelmä.
- Värikoodattu ja numeroitu johtosarja.
- 25 % nousukyky.
- Väriä päästämättömät umpikumirenkaat.
- Kuoppaan ajon suojajärjestelmä.
- Verkkovirtarasian johdotus valmiina lavalla.
- Kallistushälytys ajon ja noston katkaisulla.
- Hälytysääni laitteen liikkuaessa.

- Ylikuorman havaitsemisjärjestelmä.
- Laskeutumisvaroitussarja.
- Käyttäjän erillinen äänimerkki.
- Puolikorkea, jousipalautteinen portti.
- Turvaköyden kiinnityspisteet.
- Aukot trukin haarukoille ja kiinnityssilmukat sitomista/nostamista varten.

#### LISÄVARUSTEET\*

- Viilkuva varoitusvalo.
  - Lavan paineilimälaitantä.
  - 0,8 kilowatin AC-inverteri.
  - Saranoitu kaidejärjestelmä.
  - Täyskorkea, jousella varustettu, saranoitu portti\*.
- \* Ei saatavana saranoidun kaidejärjestelmän kanssa.  
\* Kantokyky ja laitteen paino voivat vaihdella lisävarusteista riippuen.

#### SJIII 3220, 3226 VAKIO-OMINAISUUDET

- Ajettavissa täydessä korkeudessa.
- Moninopeus-hydrauliveto molemmilla takarenkailla.
- Kaksoispysäköintijarrut.
- Proportionaaliset ajo- ja nostotoimintojen hallintalaitteet.
- 0,9 metrin jatkolava.
- Virtälähde 24 V DC.
- Akun matalajännitteen suojaus.
- Analoginen hallintalaittejärjestelmä.
- Värikoodattu ja numeroitu johtosarja.
- 25 % nousukyky.
- Väriä päästämättömät umpikumirenkaat.
- Kuoppaan ajon suojajärjestelmä.
- Verkkovirtarasian johdotus valmiina lavalla.
- Kallistushälytys ajon ja noston katkaisulla.
- Hälytysääni laitteen liikkuaessa.
- Ylikuorman havaitsemisjärjestelmä.
- Laskeutumisvaroitussarja.
- Käyttäjän erillinen äänimerkki.

- Saranoitu kaidejärjestelmä (vain 3226-mallissa).
- Puolikorkea, jousipalautteinen portti.
- Turvaköyden kiinnityspisteet.
- Aukot trukin haarukoille ja kiinnityssilmukat sitomista/nostamista varten.

#### LISÄVARUSTEET\*

- Viilkuva varoitusvalo.
  - 1,83 metrin sähköllä siirtyvä jatkolava (vain 3220-mallissa).
  - Lavan paineilimälaitantä.
  - 0,8 kilowatin AC-inverteri.
  - 250 ampeeritunnin akut.
  - Saranoitu kaidejärjestelmä (vain 3220-mallissa).
  - Täyskorkea, jousella varustettu, saranoitu portti\*.
- \* Ei saatavana saranoidun kaidejärjestelmän kanssa  
\* Kantokyky ja laitteen paino voivat vaihdella lisävarusteista riippuen.


#### SJIII 4620, 4626, 4632 VAKIO-OMINAISUUDET

- Ajettavissa täydessä korkeudessa.
- Moninopeus-hydrauliveto molemmilla takarenkailla.
- Kaksoispysäköintijarrut.
- Proportionaaliset ajo- ja nostotoimintojen hallintalaitteet.
- 1,2 metrin jatkolava.
- Virtälähde 24 V DC.
- Akun matalajännitteen suojaus.
- Analoginen hallintalaittejärjestelmä.
- Värikoodattu ja numeroitu johtosarja.
- 25 % nousukyky.
- Väriä päästämättömät umpikumirenkaat.
- Kuoppaan ajon suojajärjestelmä.
- Verkkovirtarasian johdotus valmiina lavalla.
- Kallistushälytys ajon ja noston katkaisulla.
- Hälytysääni laitteen liikkuaessa.
- Ylikuorman havaitsemisjärjestelmä.
- Laskeutumisvaroitussarja.
- Käyttäjän erillinen äänimerkki.



- Saranoitu kaidejärjestelmä (ei 4620-mallissa).
- Puolikorkea, jousipalautteinen portti.
- Turvaköyden kiinnityspisteet.
- Aukot trukin haarukoille ja kiinnityssilmukat sitomista/nostamista varten.

#### LISÄVARUSTEET\*



- Viilkuva varoitusvalo.
  - 1,83 metrin sähköllä siirtyvä jatkolava (ei 4632-mallissa)\*.
  - Lisää laitteen painoa 127 kg, kantokyky pysyy samana.
  - Lavan paineilimälaitantä.
  - 0,8 kilowatin AC-inverteri.
  - 250 ampeeritunnin akut.
  - Saranoitu kaidejärjestelmä (vain 4620-mallissa).
  - Täyskorkea, jousella varustettu, saranoitu portti.
- \* Kantokyky ja laitteen paino voivat vaihdella lisävarusteista riippuen.



SJIII 3215, 3219



SJIII 3220, 3226



SJIII 4620, 4626, 4632

