

TROTEC TTR 160 KOSTEUDENEROTIN



Kuivan ilman määrä 155 kuutiometriä/tunti, syöttöjännite 230 V / 50/60 Hz, mitat; pit. 375 x lev. 300 x kork. 385 mm, paino 14 kg, teräskotelointi

TTR 160 -adsorptiokuivain on tukevarakenteinen ilmankuivain – luotettavaa saksalaista laatua. Laite on hyödyllinen silloin, kun teollinen prosessi edellyttää alhaista ilmankosteutta tarpeettomien huoltojen välttämiseksi tai kun arkalaatuisten tavaroiden ja raaka-aineiden kuljetus ja varastointi vaativat kuivaa ympäristöä.

Ilmankuivaimessa on luotettavat silikageelisorptiorootit, jotka ovat pestävissä ja mekaanisesti äärimmäisen vakaat. Lisäksi TTR 160 -kuivaimessa on sisäänrakennettu käyttötuntilaskuri sekä sähköinen PTC-lämmitys.

Tekniset tiedot:

Prosessi-ilma

- Ilmamäärä: 155 m³/h
- Ulk. paine: 50 Pa
- Kosteudenpoisto: 0,5 kg/h

Regenerointi-ilma

- Ilmamäärä: 35 m³/h
- Ulk. paine: 25 Pa

Sähköliitäntä

- Kokonaisarvo: 0,65 kW
- Lämmitys: 0,6 kW
- Moottori: 0,1 kW
- Sulake: 16 A

Käyttöolosuhteet

- Maks. ilmankosteus: suht. kost. 100 %
- Lämpötila: -20 °C - +35 °C

- Mitat: 375 x 300 x 385 mm
- Paino: 14 kg

