



TF 18EL EBC

Tuotenro: **EB17462**

Suorituskykyinen, energiatehokas lämmityspuhallin uudessa mallissa, jolla on kaksi tehoasetusta: 9 kW / 18 kW. Kestävä ja käytännöllinen kevyt rakenne, jauhemaalattua, korroosionkestävää, sinkittyä teräslevyä. Tuulettimen ja kotelon muotoilu maksimoi lämpimän ilman kulkeutumisen ja leviämisen. TF 18EL on varustettu ohutlevyilmanjakelijalla, joka antaa 360 asteen ilman peiton ja pystyy pitämään lämpötilan noin 350m² alueella. Helppokäyttöinen, modulaarinen rakenne tekee puhdistamisesta / huollosta helpon ja varmistaa helpon pääsyn sähkörasiaan. Varustettu ohjauskortilla ja näytöllä. Näyttö tarjoaa helpon hallinnan valikkojärjestelmän kautta, lämpötilan asettamiseksi, puhaltimen nopeuden, jne.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

- Uusi, modernimpi muotoilu
- Kaksi suodatinta, jotka takaavat tasaisemman ja paremman ilmavirran
- Uudet, parannetut suodattimet ylimääräisellä esisuodattimella eri suodatinluokissa. G4 vakiona
- Tekstiili- tai levyilmanjakaja, joka jakaa ilman huoneeseen 360 astetta ja takaa maksimaalisen heittopituuden
- Erittäin kompakti alusta, minkä ansiosta se on kätevä sijoittaa ahtaisiin tiloihin, kuten porraskäytäviin, tapahtumateltoihin ja asuntoihin.
- Erittäin kevyt, minkä ansiosta puhaltimia on helppo nostaa, siirtää, kuljettaa ja ripustaa
- Jaettava moduulirakenne
- Helppo huoltaa irrotettavan yläosan ansiosta
- Korkea delta-T ja suuret ilmavirrat tekevät koneista energiatehokkaita
- Automaattinen jälkijäähdytys tuotteen käyttöiän pidentämiseksi
- Älykäs ohjauskortti
- Lukittava näyttö – vaatii salasanan

Technical data

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tulo 5-pol/400V 32A CEE 432-6 | 1 |
| Nimellisvirrasta | 27A |
| Jännite | 3N~400V |
| Kokonaislämmitysteho | 18kW |
| Tehotilat | 9 / 18kW |
| Ilmavirta | 2500 / 2040- m ³ /h |
| Lämpötilan nousu | 22 / 23°C |
| Äänitaso | 62 / 57dB(A) |
| Paino yläosa | 23,5kg |
| Paino alaosa | 42,5kg |
| Mitat jakaja ml. K x L x S | 2150 x 560 x 640mm |
| Kotelointiluokka | IP44 |
| Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s) | 36% |
| Nettopaino (kg) | 67 |
| Takuuaika (kuukautta) | 60 |
| Mitat (mm) | 1003mm x 530mm x 630mm |

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tulo 5-pol/400V 32A CEE 432-6 | 1 |
| Nimellisvirrasta | 27A |
| Jännite | 3N~400V |
| Kokonaislämmitysteho | 18kW |
| Tehotilat | 9 / 18kW |
| Ilmavirta | 2500 / 2040- m ³ /h |
| Lämpötilan nousu | 22 / 23°C |
| Äänitaso | 62 / 57dB(A) |
| Paino yläosa | 23,5kg |
| Paino alaosa | 42,5kg |
| Mitat jakaja ml. K x L x S | 2150 x 560 x 640mm |
| Kotelointiluokka | IP44 |
| Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s) | 36% |
| Nettopaino (kg) | 67 |
| Takuuaika (kuukautta) | 60 |
| Mitat (mm) | 1003mm x 530mm x 630mm |

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se