



TF 3EL B - Sähkö

Uuden TF-koneen kehityksessä olemme luoneet koko/paino-suhteeltaan ja suorituskyvyltään markkinoiden joustavimman koneen. Mallissa TF 3EL B on tehoasentoa, 2,1 kW ja 2,8 kW. Siksi konetta voidaan nyt käyttää 10 A:n sulakkeella 2,1 kW:n teholla ja 13 A:n sulakkeella 2,8 kW:n teholla. Kuivauspuhallin on varustettu portaattomalla 5 °C–45 °C:n termostaatilla sekä automaattisella ylikuumenemissuojalla. Puhallin voidaan sijoittaa sekä ulos että sisälle, ja siksi se soveltuu hyvin myös tapahtumakäyttöön. TF 3EL:n integroitu ilmanjakaja jakaa ilman 360°, minkä ansiosta se toimii täydellisesti 50–60 m² huoneistoissa. Riippuu tehonotosta. Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Tuote-edut

- El-Björnin integroitu ilmanjakaja jakaa ilman huoneeseen ja takaa maksimaalisen heittopituuden
- Helppo kiinnittää seinälle toimitetulla ripustuskannattimella, (lisävaruste)
- Lämmittimen joustava rakenne ja keveys helpottavat sen siirtämistä ja kuljetusta
- Keveys ja koko tekevät siitä markkinoiden pienimmän TF-koneen
- Varustettu ylikuumenemissuojalla, joka palautuu automaattisesti koneen jäähtyttyä
- Portaaton termostaatti, joka säätää lämpöä välillä 5°-45°
- Radiaalipuhallin takaa optimaalisen heittopituuden ja staattisen paineen
- Kestävä rakenne korroosionkestävää jauhemaalattua sinkittyä teräslevyä
- Pinottavuuden ansiosta vie äärimmäisen vähän tilaa kuljetettaessa ja varastoitaessa. Sovitettu kuormalavalle
- Ei ulkonevia osia. Termostaatti ja tulokaapelin vedonpoistaja suojassa koneessa
- Mallissa TF 3EL B on tehoasentoa, 2,1 kW ja 2,8 kW
- Elektroniikkakomponentit on sijoitettu koneen sivulle pois lämpövastusten lämmön vaikutusalueelta
- Helppo huoltaa
- Kotelointiluokka IP44
- Mekaanisella termostaatilla huonelämpötilan säätöön

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Tekniset tiedot

ArtNo	EB12291
Tulo 2-nap/230V 16A Schuko E/F hybridipistoke	1 kpl
Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin	2m / H07RN-F 3x1,5 / -
Nimellisvirrasta	10 / 13 A
Tehoasennot	2,1 / 2,8 kW
Lämmitysteho	2,1 / 2,8 kW
Lämpötilan nousu	30 / 35 °C
Ilmavirta	450 m ³ /h
Äänitaso	61 dB(A)
Paino tot	12 kg
Mitat K x L x S (mm)	500 x 295 x 300 mm
Suojausluokka	IP44
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (ηs)	36%

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi