



VF 12-440V

Tuotenro: **E8726393**

Kestävä merenkulkuteollisuuteen tarkoitettu kuumailmapuhallin jauhemaalattua sinkittyä teräslevyä. Varustettu ainutlaatuisella ritilällä, joka pidentää heittopituutta. Voidaan kiinnittää seinälle mukana toimitetulla ripustuskannattimella. Toimitetaan 2 metrin kaapelilla.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

- Korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Ainutlaatuinen ritilä, joka pidentää heittopituutta
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen
- Ylikuumenemissuoja
- Puhallin on varustettu jälkijäähdytystermostaatilla
- Ei kuormita N:ää (nollaa)
- Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön

Pääasiallisia käyttökohteita varastot, korjaamot, varikot ja vastaavat tilat. Portaaton termostaatti 5 °C – 35 °C ohjaa lämmitystä ja puhallinta, toiminta valitaan ohjauspaneelissa olevalla keinukytkimellä. Kun lämpötila saavutetaan, puhallin sammutetaan energian säästämiseksi. Ylikuumenemissuoja palautetaan käsin ohjauspaneelista. Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

Technical data

Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin	2m/4G6/-
Nimellisvirrasta	15,5A
Jännite	3~440V
Taajuus	50Hz
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s)	36%
Tehotilat	0 - 6 - 12kW
Ilmavirta	1200m ³ /h
Äänitaso	55dB(A)
Kotelointiluokka	IP44
Nettopaino (kg)	14.75
Takuuaika (kuukautta)	60
Mitat (mm)	490mm x 410mm x 468mm

EL-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se