



VF 15-500V

Tuotenro: **E8726388**

Kestävä prosessiteollisuuteen tarkoitettu kuumailmapuhallin jauhemaalattua sinkittyä teräslevyä. Varustettu ainutlaatuisella ritilällä, joka pidentää heittopituutta. Voidaan kiinnittää seinälle mukana toimitetulla ripustuskannattimella. Toimitukseen sisältyy 2 m kaapeli CEE-pistokkeella 32 A/500 V.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

- Korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Ainutlaatuinen ritilä, joka pidentää heittopituutta
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen
- Ylikuumenemissuoja
- Puhallin on varustettu jälkijäähdytystermostaatilla
- Ei kuormita N:ää (nollaa)
- Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön

Pääasiallisia käyttökohteita varastot, korjaamot, varikot ja vastaavat tilat. Portaaton termostaatti 5 °C – 35 °C ohjaa lämmitystä ja puhallinta, toiminta valitaan ohjauspaneelissa olevalla keinukytkimellä. Kun lämpötila saavutetaan, puhallin sammutetaan energian säästämiseksi. Ylikuumenemissuoja palautetaan käsin ohjauspaneelistä. Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

Technical data

Tulo 4-nap/500V 32A CEE 332-7	1
Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin	2m/4G6/332P7 CEE
Nimellisvirrasta	17,3A
Jännite	3~500V
Taajuus	50Hz
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s)	36%
Tehotilat	0 - 7,5 - 15kW
Ilmavirta	1200m ³ /h
Äänitaso	55dB(A)
Kotelointiluokka	IP44
Nettopaino (kg)	15
Takuuaika (kuukautta)	60
Mitat (mm)	485mm x 410mm x 470mm

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se