



VF 15 F2, 15 kW, 400 V

Tuotenro: **E8711604**

Kestävä kuumailmapuhallin siniseksi maalattua sinkittyä teräslevyä. Varustettu ainutlaatuisella ritilällä, joka pidentää heittopituutta. Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen, seinäkiinnike mahdollistaa kääntämisen jopa 20 astetta. Yhteisen ohjauslaitteiston (lisävaruste) kautta voidaan kytkeä sarjaan jopa 6 puhallinta. Huomaa, että tuulettimen ohjaus on tarpeen, esimerkiksi termostaattilaatikko.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

Tietoja tuotteesta

- Korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Ainutlaatuinen ritilä, joka pidentää heittopituutta
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen
- Ylikuumenemissuoja
- Puhallin on varustettu jälkijäähdytystermostaatilla
- Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön

Pääasiallisia käyttökohteita varastot, korjaamot, varikot ja vastaavat tilat. Ylikuumenemissuoja palautetaan manuaalisesti puhaltimen päällä olevalla palautuspainikkeella. Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön. Puhaltimessa ei ole sisäisiä ohjaus- ja säätölaitteita, ne tilataan erikseen vallitsevien lämpötilansäätö- ja ajatusvaatimusten mukaan jne. Katso ohjauspaneelimme.

Technical data

Tulo poikkipinta-ala Cu	2,5-6 mm ²
Nimellisvirrasta	21,7A
Jännite	3N~400V
Taajuus	50/60Hz
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s)	36%
Tehotilat	0 - 7,5 - 15kW
Ilmavirta	900/1200m ³ /h
Äänitaso	47/55dB(A)
Kotelointiluokka	IP55
Nettopaino (kg)	15
Takuuaika (kuukautta)	60
Mitat (mm)	448mm x 365mm x 322mm

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se