



VF 21A

Tuotenro: **E8726300**

Kestävä kuumailmapuhallin jauhemaalattua sinkittyä teräslevyä. Varustettu ainutlaatuisella ritilällä, joka pidentää heittopituutta. Voidaan kiinnittää seinälle mukana toimitetulla ripustuskannattimella. Toimitetaan 2 metrin kaapelilla ja pistotulpalla.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

Tietoja tuotteesta

- Korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Ainutlaatuinen ritilä, joka pidentää heittopituutta
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen
- Ylikuumenemissuoja
- Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön

Pääasiallisia käyttökohteita varastot, korjaamot, varikot ja vastaavat tilat. Portaaton termostaatti 5 °C – 35 °C ohjaa lämmitystä ja puhallinta. Kun lämpötila saavutetaan, puhallin sammutetaan energian säästämiseksi. Ylikuumenemissuoja palautetaan irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

Technical data

| | |
|--|-----------------------------|
| Tulo 2-nap/230V 16A Schuko E/F hybridipistoke | 1 |
| Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin | 2- m/3G1.5/Schuko |
| Nimellisvirrasta | 9,3A |
| Jännite | 1N~230V |
| Taajuus | 50/60Hz |
| Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s) | 36% |
| Tehotilat | 0 - 1 - 2,15kW |
| Ilmavirta | 250m ³ /h |
| Äänitaso | 34dB(A) |
| Kotelointiluokka | IP44 |
| Nettopaino (kg) | 5.5 |
| Takuuaika (kuukautta) | 60 |
| Mitat (mm) | 292mm x 264mm x 300mm |

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se