



## VF 9-500V

Tuotenro: **E8726386**

Kestävä prosessiteollisuuteen tarkoitettu kuumailmapuhallin jauhemaalattua sinkittyä teräslevyä. Varustettu ainutlaatuisella ritilällä, joka pidentää heittopituutta. Voidaan kiinnittää seinälle mukana toimitetulla ripustuskannattimella. Toimitukseen sisältyy 2 m kaapeli CEE-pistokkeella 16 A/500 V.

### El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

**Tel:** (+46) 0371-588 100

**E-mail:** [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

## Tietoja tuotteesta

- Korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Ainutlaatuinen ritilä, joka pidentää heittopituutta
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen
- Ylikuumenemissuoja
- Puhallin on varustettu jälkijäähdytystermostaatilla
- Ei kuormita N:ää (nollaa)
- Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön

Pääasiallisia käyttökohteita varastot, korjaamot, varikot ja vastaavat tilat. Portaaton termostaatti 5 °C – 35 °C ohjaa lämmitystä ja puhallinta, toiminta valitaan ohjauspaneelissa olevalla keinukytkimellä. Kun lämpötila saavutetaan, puhallin sammutetaan energian säästämiseksi. Ylikuumenemissuoja palautetaan käsin ohjauspaneelistä. Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

## Technical data

<b>Tulo 4-pol/500V 16A CEE316-7</b>	1
<b>Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin</b>	2- m/4G2.5/316P7 CEE
<b>Nimellisvirrasta</b>	10,4A
<b>Jännite</b>	3~500V
<b>Taajuus</b>	50Hz
<b>Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s)</b>	36%
<b>Tehotilat</b>	0 - 4,5 - 9kW
<b>Ilmavirta</b>	1200m <sup>3</sup> /h
<b>Äänitaso</b>	55dB(A)
<b>Kotelointiluokka</b>	IP44
<b>Nettopaino (kg)</b>	14.71
<b>Takuuaika (kuukautta)</b>	60
<b>Mitat (mm)</b>	485mm x 410mm x 445mm

### El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

**Tel:** (+46) 0371-588 100

**E-mail:** [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)