



VF 9B

Tuotenro: **E8726334**

Kestävä kuumailmapuhallin jauhemaalattua sinkittyä teräslevyä. Varustettu ainutlaatuisella ritilällä, joka pidentää heittopituutta. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, termostaatti kytkeytyy pois päältä, mutta puhallin jatkaa käyntiä optimaalisen kuivauksen varmistamiseksi. Hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi puhallin jatkaa toimintaansa lämpötilan saavuttamisen jälkeen.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Tietoja tuotteesta

- Korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Ainutlaatuinen ritilä, joka pidentää heittopituutta
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen
- Ylikuumenemissuoja palautetaan käsin ohjauspaneelista
- Jatkuva käyttö ilmanvaihtoa varten
- Ei kuormita N:ää (nollaa)
- Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön

Pääasiallisia käyttökohteita varastot, korjaamot, varikot ja vastaavat tilat. Portaaton termostaatti 5 °C – 35 °C ohjaa lämmitystä. Ylikuumenemissuoja palautetaan käsin ohjauspaneelista. Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

Technical data

Tulo 5-pol/400V 16A CEE 416-6	1
Nimellisvirrasta	13A
Jännite	3~400V
Taajuus	50Hz
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s)	36%
Tehotilat	0 - 4,5 - 9kW
Ilmavirta	750m ³ /h
Äänitaso	50dB(A)
Kotelointiluokka	IP44
Nettopaino (kg)	10.82
Takuuaika (kuukautta)	60
Mitat (mm)	425mm x 365mm x 400mm

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se