



VFBR 9 F2, 9 kW, 400 V

Tuotenro: **E8711612**

Kestävä kuumailmapuhallin siniseksi maalattua sinkittyä teräslevyä. Varustettu ainutlaatuisella ritilällä, joka pidentää heittopituutta. Tarkoitettu kiinteään seinäasennukseen, seinäkiinnike mahdollistaa kääntämisen jopa 20 astetta. Yhteisen ohjauslaitteiston (lisävaruste) kautta voidaan kytkeä sarjaan jopa 6 puhallinta. IP55-suojauksen ansiosta sitä voidaan käyttää myös palovaarallisissa tiloissa esim. puuntyöstöteollisuudessa ja navetoissa. Huomaa, että tuulettimen ohjaus on tarpeen, esimerkiksi termostaattilaatikko.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Tietoja tuotteesta

- Korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Ainutlaatuinen ritilä, joka pidentää heittopituutta
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen
- Ylikuumenemissuoja
- Puhallin on varustettu jälkijäähdytystermostaatilla
- Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön

Pääasiallisia käyttökohteita varastot, korjaamot, varikot ja vastaavat tilat. Ylikuumenemissuoja palautetaan manuaalisesti puhaltimen päällä olevalla palautuspainikkeella. Puhaltimessa ei ole sisäisiä ohjaus- ja säätölaitteita, ne tilataan erikseen vallitsevien lämpötilansäätö- ja ajastusvaatimusten mukaan jne. Katso ohjauspaneelimme. Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

Technical data

Tulo poikkipinta-ala Cu	1,5-6mm ²
Nimellisvirrasta	13A
Jännite	3N~400V
Taajuus	50/60Hz
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s)	36%
Tehotilat	0 - 4,5 - 9kW
Ilmavirta	1200m ³ /h
Äänitaso	55dB(A)
Kotelointiluokka	IP55
Nettopaino (kg)	14.82
Takuuaika (kuukautta)	60
Mitat (mm)	448mm x 368mm x 312mm

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se