



VFBR 9

Tuotenro: **E8726366**

Kestävä kuumailmapuhallin jauhemaalattua sinkittyä teräslevyä. VFBR 9 on IP55-luokiteltu, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää myös palovaarallisissa tiloissa esim. puuntyöstöteollisuudessa, navetoissa ja hevostalleilla. Voidaan kiinnittää seinälle mukana toimitetulla ripustuskannattimella.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

- Korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Ainutlaatuinen ritilä, joka pidentää heittopituutta
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen
- Ylikuumenemissuoja palautetaan käsin ohjauspaneelista
- Jatkuva käyttö ilmanvaihtoa varten
- Ei kuormita N:ää (nollaa)
- Varustettu nollajännitelaukaisulla
- Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön

Pääasiallisia käyttökohteita ovat palovaaralliset tilat, kuten puuntyöstötilat, navetat, hevostilat ja vastaavat tilat. Portaaton termostaatti 5 °C – 35 °C ohjaa lämmitystä. Ylikuumenemissuoja palautetaan käsin ohjauspaneelista. Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.

Technical data

Tulo 5-pol/400V 16A CEE 416-6	1
Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin	2,0- m/4G2,5/416P6 CEE
Nimellisvirrasta	13A
Jännite	3~400V
Taajuus	50Hz
Kausiluonteiset keskimääräiset hyötysuhteet (s)	36%
Tehotilat	0 - 4,5 - 9kW
Ilmavirta	1200m ³ /h
Äänitaso	55dB(A)
Kotelointiluokka	IP55
Nettopaino (kg)	14
Takuuaika (kuukautta)	60
Mitat (mm)	485mm x 405mm x 480mm

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se