

# F 70A

Eteenpäin kulkeva  
tärylevy



Asfaltin, hiekan, soran, kivitäyteen ja kivipäälysteen tiivistämiseen.

Kaikki konemallimme ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Ne ovat myös kestäviä ja luotettavia, jolloin käyttö- ja ylläpitokulut ovat alhaiset.

- Swebac F 70A on kompakti kevyt tärylevy, joka on helppokäyttöinen. Siinä on myös 12 litran sisäänrakennettu vesisäiliö.
- Kone on ihanteellinen pienten asfaltti-/päällystettyjen alueiden tiivistämiseen ja korjaustoimiin.
- Ergonominen käsikahva, missä minimoitu värinä
- Se sopii myös soran ja hiekan tiivistämiseen. Kun pohjaan asennetaan Vulkollan®-levy (lisävaruste), sillä voi tiivistää päällystetyt pinnat tasaisiksi.
- Runko on kuumasinkitty, jolloin sen korroosiosuoja myös sisäänrakennetulle vesisäiliölle on ensiluokkainen.
- Hardox®-kulutuslevy takaa pitkän käyttöiän ja pohjalevy on suunniteltu erityisesti asfaltin käsittelyyn.

## TEKNISET TIEDOT

## SWEPEC F 70A

Paino, netto	79 kg
Pohjalevyn leveys	530 mm
Korkeus, maks./min.	1090/870 mm
Pituus, maks./min.	1050/625 mm
Moottori	Honda GX 120
Polttoainesäiliön tilavuus	2,5 litraa
Polttoaine	Lyijytön tai alkylaattibensiini
Moottoriteho, maksimi	2,6 kW
Keskipakoisvoima	11 kN
Työnopeus	0–25 m/min
Käden/käsivarren värinä sorapinnalla ISO 5349 -standardin mukaisesti	3,1 m/s2
Taattu äänitehotaso, L <sub>wa</sub>	105 dB(A)
Äänenpainetaso (käyttäjän korvien kohdalla)	90 dB(A)

## Osanumero

207000

F 70A Honda bensiinimoottorilla

## Lisätarvikkeet

207035

Vulkollan-levy, täydellinen

207078

Pyöräsarja kuljettamiseen

Swebac on Ruotsin johtava maantiivistyskoneiden valmistaja. Yrityksellä on laaja tuotevalikoima: erilaisia moottorivaihtoja ja useita kokoja kaikkiin tarkoituksiin. Swebacilla on standardien ISO 9001 ja 14001 mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit, ja Ruotsin konetestauslaitos (SMP) on myöntänyt meidän koneillemme Eurotest-sertifikaatin. Tarkat tiedot yrityksestä ja meidän tuotteistamme löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta [www.swebac.com](http://www.swebac.com). Pidätämme oikeuden tehdä teknisiin tietoihin muutoksia ennalta ilmoittamatta.

Swebac AB  
Blockvagen 3 | SE-342 32 Ljungby | Ruotsi  
Puh. +46 (0)372-156 00 | [www.swebac.com](http://www.swebac.com)

**SWEPAC**