

# F90A

Eteenpäin kulkeva  
tärylevy



## Asfaltin, hiekan, soran, kivitäjteen ja kiviäällysteen tiivistämiseen.

Kaikki konemallimme ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Ne ovat myös kestäviä ja luotettavia, jolloin käyttö- ja ylläpitokulut ovat alhaiset.

- Swepac F 90A on kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen tärylevy. Siinä on myös 21 litran sisäänrakennettu vesisäiliö.
- Kone on ihanteellinen pienten asfaltti-/päällystettyjen alueiden tiivistämiseen ja korjaustoimiin.
- Se sopii myös soran ja hiekan tiivistämiseen. Kun pohjaan asennetaan Vulkollan®-levy (lisävaruste), sillä voi tiivistää päällystetyt pinnat tasaisiksi.
- Runko on kuumasinkitty, jolloin sen korroosiosuoja myös sisäänrakennetulle vesisäiliölle on ensiluokkainen.
- Hardox®-kulutuslevy takaa pitkän käyttöiän ja pohjalevy on suunniteltu erityisesti asfaltin käsittelyyn.
- Integroitujen pyörien ansiosta konetta voidaan siirtää lyhyitä välimatkoja työtehtävien välissä.

## TEKNISET TIEDOT

## SWEPEC F 90A

Paino, netto	108 kg
Pohjalevyn leveys	560 mm
Korkeus, maks./min.	1090/870 mm
Pituus, maks./min.	1110/675 mm
Moottori	Honda GX 120
Polttoainesäiliön tilavuus	2,5 litraa
Polttoaine	Lyijytön tai alkylaattibensiini
Moottoriteho, maksimi	2,9 kW
Keskipakoisvoima	14 kN
Työnopeus	0–25 m/min
Käden/käsiarven tärinä sorapinnalla	
ISO 5349 –standardin mukaisesti	3,5 m/s <sup>2</sup>
Taattu äänitehotaso, L <sub>wa</sub>	105 dB(A)
Äänenpainetaso (käyttäjän korvien kohdalla)	90 dB(A)

## Osanumero

202000

F

## Lisätarvikkeet

202075

Vulkollan-levy, täydellinen

Swepac on Ruotsin johtava maantiivistyskoneiden valmistaja. Yrityksellä on laaja tuotevalikoima: erilaisia moottorivaihtoja ja useita kokoja kaikkiin tarkoituksiin. Swepacilla on standardien ISO 9001 ja 14001 mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit, ja Ruotsin konetestaustilasto (SMP) on myöntänyt meidän koneillemme Eurotest-sertifikaatin. Tarkat tiedot yrityksestä ja meidän tuotteistamme löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta [www.swepac.com](http://www.swepac.com). Pidätämme oikeuden tehdä teknisiin tietoihin muutoksia ennalta ilmoittamatta.

Swepac AB  
Blockvagen 3 | SE-341 32 Ljungby | Ruotsi  
Puh. +46 (0)372-156 00 | [www.swepac.com](http://www.swepac.com)

**SWEPAC**