

# FB 500

Eteen ja taaksepäin  
kulkeva tärylevy



## Hiekan, soran, kivitäjteen ja hyvin savipitoisen maaperän tiivistämiseen.

Kaikki konemallimme ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Ne ovat myös kestäviä ja luotettavia, jolloin käyttö- ja ylläpitokulut ovat alhaiset.

- Swebac FB 500 on painava dieselloiminen kone, jolla on korkea tiivistyskapasiteetti. Painosta huolimatta se on hyvin tasapainotettu ja helposti ohjattava.
- Mallissa FB 500 on kiilahihnakäyttö, joka takaa ylivoimaisen vetokyvyn. Malli on varustettu portaattomasti säädettävällä nopeudella.
- Runko on kuumasinkitty, jolloin korroosiosuoja on ensiluokkainen. Mallissa FB 500 on myös kestävä suojakehys ja vahva nostokoukku, jotka tarjoavat tehokkaan suojauksen ulkoisia iskuja ja kolhuja vastaan.
- Hardox®-kulutuslevy varmistaa pitkän käyttöiän.
- Kone on suunniteltu erittäin ergonomiseksi ja siinä on jousikiinnitteinen ohjauskahva, jonka värinä taso on alhainen. Kone voidaan varustaa kahvan lämpöelementillä, joka on lisävaruste.
- Avoin rakenne mahdollistaa helpon huoltamisen ja kunnossapidon, mikä johtaa korkeaan käyttöasteeseen ja pieniin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin.

## TEKNISET TIEDOT SWEpac FB 500

Paino, netto	490 kg
Pohjalevyn leveys	700 mm
Korkeus, maks./min.	1235/1050 mm
Pituus, maks./min.	1830/1180 mm
Moottori	Hatz Supra 1D50Z
Polttoainesäiliön tilavuus	5,5 litraa
Polttoaine	Diesel
Moottoriteho, maksimi	7,5 kW
Akun kapasiteetti	40 Ah
Laturin teho	180 W (15 A)
Keskipakoisvoima	66 kN
Työnopeus	noin 0–25 m/min
Käden/käsivarren värinä sorapinnalla ISO 5349 –standardin mukaisesti	2,6 m/s <sup>2</sup>
Taattu äänitehotaso, L <sub>WA</sub>	108 dB(A)
Äänenpainetaso (käyttäjän korvien kohdalla)	93 dB(A)

## Osanumero

307600

FB 500, jossa Hatz-dieselmoottori

Swebac on Ruotsin johtava maantiivistyskoneiden valmistaja. Yrityksellä on laaja tuotevalikoima: erilaisia moottorivaihtoja ja useita kokoja kaikkiin tarkoituksiin. Swebacilla on standardien ISO 9001 ja 14001 mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit, ja Ruotsin konetestaustuloslaitos (SMP) on myöntänyt meidän koneillemme Eurotest-sertifikaatin. Tarkat tiedot yrityksestä ja meidän tuotteistamme löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta [www.swebac.com](http://www.swebac.com). Pidätämme oikeuden tehdä teknisiin tietoihin muutoksia ennalta ilmoittamatta.

Swebac AB  
Blockvagen 3 | SE-341 32 Ljungby | Ruotsi  
Puh. +46 (0)372-156 00 | [www.swebac.com](http://www.swebac.com)

**SWEpac**