

# F 140

Eteenpäin kulkeva  
tärylevy



Hiekan, soran, kivitäjteen ja kiviäällysteen tiivistämiseen.

Kaikki konemallimme ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Ne ovat myös kestäviä ja luotettavia, jolloin käyttö- ja ylläpitokulut ovat alhaiset.

- SSWEPAC F 140 on ihanteellinen suuritehoinen monikäyttökone.
- Koneen kompaktin muotoilun ansiosta se sopii kaivantoihin ja pohjalevyyn kiinnitetyllä Vulkollan®-levyllä varustettuna (lisävaruste) sillä voidaan tiivistää päällystetyt pinnat tasaisiksi.
- Integroitujen pyörien ansiosta konetta voidaan siirtää lyhyitä välimatkoja työtehtävien välissä.
- Runko ja kahvatanko ovat kuumasinkittyjä, eivätkä ne kaipaa huoltoa.

## TEKNISET TIEDOT SWEPAC F 140

Paino, netto	141 kg
Pohjalevyn leveys	460 mm
Korkeus, maks./min.	1090/870 mm
Pituus, maks./min.	1050/625 mm
Moottori	Honda GX 160
Polttoainesäiliön tilavuus	3,6 litraa
Polttoaine	Lyijytön tai alkylaattibensiini
Moottoriteho, maksimi	4,1 kW
Keskipakoisvoima	19 kN
Työnopeus	0–25 m/min
Käden/käsivarren värinä sorapinnalla	
ISO 5349 –standardin mukaisesti	3,5 m/s <sup>2</sup>
Taattu äänitehotaso, L <sub>wa</sub>	105 dB(A)
Äänenpainetaso (käyttäjän korvien kohdalla)	90 dB(A)

## Osanumero

201000 F 140 Honda-bensiinimoottorilla

## Lisätarvikkeet

201047 Vulkollan-levy, täydellinen

SSWEPAC on Ruotsin johtava maantiivistuskoneiden valmistaja. Yrityksellä on laaja tuotevalikoima: erilaisia moottorivaihtoja ja useita kokoja kaikkiin tarkoituksiin. SSWEPACilla on standardien ISO 9001 ja 14001 mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit, ja Ruotsin konetestaustilasto (SMP) on myöntänyt meidän koneillemme Eurotest-sertifikaatin. Tarkat tiedot yrityksestä ja meidän tuotteistamme löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta [www.swepac.com](http://www.swepac.com). Pidätämme oikeuden tehdä teknisiin tietoihin muutoksia ennalta ilmoittamatta.

SSWEPAC AB  
Blockvagen 3 | SE-341 32 Ljungby | Ruotsi  
Puh. +46 (0)372-156 00 | [www.swepac.com](http://www.swepac.com)

**SWEPAC**