



F 80

Eteenpäin kulkeva
tärjylevy

Hiekan, soran, kivitäytteen ja kiviäällysteen tiivistämiseen.

Kaikki konemallimme ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Ne ovat myös kestäviä ja luotettavia, jolloin käyttö- ja ylläpitokulut ovat alhaiset.

- Swepac F 80 on suorituskykyinen ja monipuolinen kone.
- Kun pohjaan asennetaan Vulkollan®-levy (lisävaruste), sillä voi tiivistää päällystetyt pinnat tasaisiksi.
- Kone suoriutuu vaativistakin tehtävistä, sillä sen moottori ja voimansiirto on osittain suojattu kokonaan kestäväällä polyeteenikotelolla. Runko ja kahva ovat kuumasinkittyjä, eivätkä ne kaipaa huoltoa.
- Epäkeskoelementissä on kestovoidellut laakerit, jotka eivät vaadi huoltoa.
- Kahva on helppo irrottaa ilman työkaluja esimerkiksi kuljetusta varten.

TEKNISET TIEDOT

SWEPAC F 80

Paino, netto	80 kg
Pohjalevyn leveys	430 mm
Korkeus, maks./min.	1050/900 mm
Pituus, maks./min.	1000/620 mm
Moottori	Honda GX 160
Polttoainesäiliön tilavuus	3,6 litraa
Polttoaine	Lyijytön tai alkylaattibensiini
Moottoriteho, maksimi	4,1 kW
Keskipakoisvoima	15 kN
Työnopeus	0–25 m/min
Käden/käsivarren tärinä sorapinnalla	
ISO 5349 -standardin mukaisesti	4,6 m/s ²
Taattu äänitehotaso, L _{wa}	105 dB(A)
Äänenpainetaso (käyttäjän korvien kohdalla)	90 dB(A)

Osanumero

305300 F 80 Honda-bensiinimoottorilla

Lisätarvikkeet

305322 Vulkollan-levy, täydellinen

Swepac on Ruotsin johtava maantiivistyskoneiden valmistaja. Yrityksellä on laaja tuotevalikoima: erilaisia moottorivaihtoja ja useita kokoja kaikkiin tarkoituksiin. Swepacilla on standardien ISO 9001 ja 14001 mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit, ja Ruotsin konetestauslaitos (SMP) on myöntänyt meidän koneillemme Eurotest-sertifikaatin. Tarkat tiedot yrityksestä ja meidän tuotteistamme löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta www.swepac.com. Pidätämme oikeuden tehdä teknisiin tietoihin muutoksia ennalta ilmoittamatta.

Swepac AB
Blockvagen 3 | SE-341 32 Ljungby | Ruotsi
Puh. +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

swepac