

MACHINERY KONEVUOKRAUS

Varavoimakone 200 kVA



Mitat

Mitat	P 3300, L 1350, K 2300
Paino max.	3710 kg
Polttoainesäiliö	800 l

Tekniset tiedot

Teho Prime	200 kVA / 160 kW
Virta	288 A
Jännite	400 V / 230 V
Taajuus	50 Hz
Ohjausjärjestelmä	ComAp, InteliLite4 AMF 25

Kulutus	50 % teholla 30 l/h, 75 % teholla 45 l/h
Käyttöaika omalla tankilla 75 %:n teholla	17 h
Polttoaine	Moottoripolttoöljy / Diesel, (talvilaatu)
Melutaso	75 dB / 7 m

Liitännät	Pistokkeet 5-nap. 1x16A, 1x32A, 1x63A + schuko 3x16A. PowerSyntax 480A pikaliittimet sekä M12 pulttiliitos.
Generaattorikatkaisija	4-napainen
Valvonta/etäyhteys	Kyllä
Varusteet	3-tieventtiili, akun pääkatkaisija, moottorilämmitin, polttoainesäiliön kaksoiskuori

OTA YHTEYTTÄ

Sami Martikainen

Tekninen myyjä

sami.martikainen@machinery.fi

+358 50 591 3789

Tero Aspegren

Myyntipäällikkö

tero.aspegren@machinery.fi

+358 50 336 0954

Machinery Oy, Vantaa

Ansatie 5, 01740 Vantaa

markkinointi@machinery.fi

020 163 0300

MACHINERY