

# MACHINERY KONEVUOKRAUS

## Varavoimakone 200 kVA



### Mitat

Mitat	P 3300
Paino max.	3710 kg
Polttoainesäiliö	800 l

### Tekniset tiedot

Teho Prime	200 kVA / 160 kW
Virta	288 A
Jännite	400 V / 230 V
Taajuus	50 Hz
Ohjausjärjestelmä	ComAp, InteliLite4 AMF 25

Kulutus	50 % teholla 30 l/h, 75 % teholla 45 l/h
Käyttöaika omalla tankilla 75 %:n teholla	17 h
Polttoaine	Moottoripolttoöljy / Diesel, (talvilaatu)
Melutaso	75 dB / 7 m

Liitännät	Pistokkeet 5-nap. 1x16A, 1x32A, 1x63A + schuko 3x16A. PowerSyntax 480A pikaliittimet sekä M12 pultiliitos.
Generaattorikatkaisija	4-napainen
Valvonta/etäyhteys	Kyllä
Varusteet	3-tieventtiili, akun pääkatkaisija, moottorilämmitin, polttoainesäiliön kaksoiskuori

## OTA YHTEYTTÄ

**Sami Martikainen**  
Tekninen myyjä  
sami.martikainen@machinery.fi  
**+358 50 591 3789**

**Tero Aspegren**  
Myyntipäällikkö  
tero.aspegren@machinery.fi  
**+358 50 336 0954**

**Machinery Oy, Vantaa**  
Ansatie 5, 01740 Vantaa  
markkinointi@machinery.fi  
**020 163 0300**

# MACHINERY