



FR 95

Pyöreä maatäry

Hiekan, soran ja kivitäjteen tiivistämiseen.

Kaikki konemallimme ovat monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Ne ovat myös kestäviä ja luotettavia, jolloin käyttö- ja ylläpitokulut ovat alhaiset.

- SWEpac FR 95 on ihanteellinen käytettäväksi rajoitettuihin tiloihin, kuten kaivantoihin, joissa sitä voidaan käyttää erittäin taloudellisena, eteenpäin kulkevana maantiivistäjänä. Se sopii käytettäväksi myös puutarhoissa ja puistoissa.
- Ergonominen ja värinävaimennettu kahva tekee FR95 käytöstä erittäin miellyttävää ja helppoa. Käden/käsivarren värinä on hyvin vähäistä (<2, 5m/s²).
- Koneetta on helppo ohjata. Pohjalevyn tasainen muotoilu mahdollistaa muita tiivistäjiä paremman tiivistyksen reunoissa ja kulmissa. Tiivistyskyky on sama keskellä kuin reunoissa.
- FR 95 toimii "tavallisen" tiivistäjän tapaan ja sisältää lisäksi ominaisuuksia, jotka tekevät siitä monitoimisen.
- Koneessa on hitsattu Hardox®-pohjalevy, joka kestää paremmin kulutusta kuin valurautainen.
- Runko on kuumasinkitty, jolloin sen korroosiosuoja on ensiluokkainen.

SWEpac on Ruotsin johtava maantiivistuskoneiden valmistaja. Yrityksellä on laaja tuotevalikoima: erilaisia moottorivaihtoja ja useita kokoja kaikkiin tarkoituksiin. SWEpacilla on standardien ISO 9001 ja 14001 mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit, ja Ruotsin kone-testauslaitos (SMP) on myöntänyt meidän koneillemme Eurotest-sertifikaatin. Tarkat tiedot yrityksestä ja meidän tuotteistamme löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta www.swepac.com. Pidätämme oikeuden tehdä teknisiin tietoihin muutoksia ennalta ilmoittamatta.

TEKNISET TIEDOT SWEpac FR 95

Paino, netto	89 kg
Pohjalevy	435 x 430 mm
Korkeus	1040 mm
Pituus,	450 mm
Moottori	Honda GX 160
Polttoainesäiliön tilavuus	3,1 litraa
Polttoaine	Lyijytön tai alkylaattibensiini
Moottoriteho, maksimi	3,6 kW (4,8 hv)
Keskipakoisvoima	14 kN
Taajuus	91 Hz
Työnopeus	0–25 m/min
Käden/käsivarren värinä sorapinnalla	
ISO 5349 –standardin mukaisesti	< 2,5 m/s ²
Taattu äänitehotaso, L _{wa}	105 dB(A)
Äänenpainetaso (käyttäjän korvien kohdalla)	90 dB(A)

Osanumero

204200-01

FR 95 Honda moottorilla